



## Pellet Air

### DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	2,5 - 6,9
Puissance thermique introduite (au max)	kW	7,8
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	- -
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	85
Rendement utile (au min-au max)	%	90 - 89
Volume chauffable (au min-au max)	m <sup>3</sup>	71 - 197
CO <sub>2</sub> (au min-au max)	%	6,4 - 12,0
Emissions CO (13% O <sub>2</sub> ) (au min-au max)	mg/Nm <sup>3</sup>	295 - 125
Emissions OGC (13% O <sub>2</sub> ) (au min-au max)	mg/Nm <sup>3</sup>	2,0 - 2,0
Emissions NOX (13% O <sub>2</sub> ) (au min-au max)	mg/Nm <sup>3</sup>	110 - 99
Contenu de poussières à 13% O <sub>2</sub> (au min-au max)	mg/Nm <sup>3</sup>	15 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø6 L=3+40
Capacité réservoir	kg	32
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,6 - 1,6
Autonomie (au min-au max)	h	53 - 20
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	374
Absorption électrique de travail (au max)	W	67
Tirage pour le calcul du dimensionnement de la cheminée (EN13384-1)	Pa	2
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	3,0 - 4,6
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	109 - 177
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	40 / 250 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	600 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	130
Type d'appareil (étanchéité)	Type	CC50

### PLUS

- 5 étoiles D.M. 186
- Sortie concentrique intégrée (80-130 mm)
- Porte en fonte
- Télécommande (optionnel)
- Brasero en fonte
- Connexion du thermostat externe
- Comfort mode - Maximum de silence
- Programmation hebdomadaire
- Wi-Fi et Bluetooth intégré

### FINITIONS DISPONIBLES

7025095	● Acier Noir	EAN 8053859022053
7025096	● Acier Titanium	EAN 8053859022060

### OPTIONAL

5025001	Pied noir	EAN 8053859022213
5024010	Télécommande avec thermostat	EAN 8053859020943
5020001	Kit coude fumée 90°	EAN 8053859012474

### CERTIFICATIONS

European standards  
Art. 15A B-VG 2015  
BlmSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



### PACKAGE POÊLE

	L (cm)	H (cm)	P (cm)
	80	117	103
	Volume (m <sup>3</sup> )	0,96	
	Poids brut (kg)	90	
	Poids net (kg)	78	

### STOCKAGE

	N° (max)
	1
MAX 1	

### TRANSPORTS

39 pz