

Modèles	ELLE PLUS 9 UP-TWIN T2
Utilisation prévue du produit	Appareil de chauffage domestique alimenté au pellet de bois
Fabricant	Cadel srl - Via Martiri della Libertà, 74 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) - Italia
Marque	CADEL
Système AVCP	System 3
Organisme Notifié	NB 1880
Numéro du rapport d'essai	1880-CPR-051TR-23
Spécification technique harmonisée	EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

Stabilité et résistance mécanique	Capacité de charge	20 kg	
Sécurité incendie - protection contre les matériaux combustibles	Distance minimale des matériaux combustibles - dessous (dB)	0 mm	
	Distance minimale des matériaux combustibles - sol avant (dF)	0 mm	
	Distance minimale des matériaux combustibles - plafond (dC)	750 mm	
	Distance minimale des matériaux combustibles - arrière (dR)	200 mm	
	Distance minimale des matériaux combustibles - côté (dS)	100 mm	
	Distance minimale des matériaux combustibles - rayonnement latéral (dL)	0 mm	
	Distance minimale des matériaux combustibles - rayonnement frontal (dP)	700 mm	
	Épaisseur du matériau isolant protecteur	/	
	Conductivité thermique du matériau isolant protecteur (λ_d)	/	
	Classe de température du conduit de fumée	T400G	
Performances - Émissions		Puissance nominale	Puissance réduite
	Émission de monoxyde de carbone (CO à 13 % O ₂)	125 mg/Nm ³	140 mg/Nm ³
	Émission d'oxydes d'azote (NOX à 13 % O ₂)	100 mg/Nm ³	133 mg/Nm ³
	Émission de composés organiques volatils (OGC à 13 % O ₂)	7 mg/Nm ³	3 mg/Nm ³
	Émissions de particules (PM à 13 % O ₂)	15 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³
Performances - Puissance et rendement	Puissance de chauffage de l'environnement	8,5 kW	3,3 kW
	Puissance de chauffage de l'eau	/	/
	Rendement - Rendement utile	89 %	89 %
Utilisation sûre et accessible - données d'installation du conduit de fumée	Température des gaz de combustion à la sortie	238 °C	137 °C
	Masse des gaz de combustion	4,8 g/sec	3,5 g/sec
	Tirage	11 Pa	10 Pa
	Tirage pour le calcul du dimensionnement de la cheminée (EN13384-1)	2 Pa	
Indice d'efficacité énergétique	Efficacité énergétique saisonnière	86 ηs [%]	
	Indice d'efficacité énergétique	126	
	Classe d'efficacité énergétique (échelle A++ / G)	A+	
	Consommation électrique à la puissance nominale	100 W	
	Consommation électrique à charge partielle	20 W	
	Consommation électrique en veille	0,9 W	
Utilisation durable des ressources naturelles	Informations sur la durabilité environnementale	NPD	

Les performances du produit ci-dessus identifié sont conformes à l'ensemble des performances déclarées.

La présente déclaration de performance est délivrée conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la responsabilité du fabricant ci-dessus identifié.

Santa Lucia di Piave, 22/09/25

CADEL s.r.l.
Via Martiri della Libertà, 74
31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)
Tel. 0438 1520200 - Fax 0438.73343
Partita IVA 02102170265
R.E.A. TV 227665 - Reg. Soc. Trib. TV 189948

Dassie Roberto (R&D Manager)