



Pellet Air Plus

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	3,3 - 8,5
Puissance thermique introduite (au max)	kW	9,9
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	- -
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	86
Rendement utile (au min-au max)	%	89 - 89
Volume chauffable (au min-au max)	m ³	92 - 238
CO ₂ (au min-au max)	%	5,9 - 12,0
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm ³	140 - 125
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm ³	3,0 - 7,0
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm ³	133 - 100
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm ³	15 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø6 L=3+40
Capacité réservoir	kg	15
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,7 - 2,0
Autonomie (au min-au max)	h	21 - 8
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	300
Absorption électrique de travail (au max)	W	100
Tirage pour le calcul du dimensionnement de la cheminée (EN13384-1)	Pa	2
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	3,5 - 4,8
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	137 - 238
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	200 / 100 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	700 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	130
Sortie de canalisation (C)	Ø mm	80
Canalisable jusqu'à	m	6
Type d'appareil (étanchéité)	Type	CC50

PLUS

5 étoiles D.M. 186	Go Fast - Allumage plus rapide	Flexibilité de l'installation
Sortie concentrique intégrée (80-130 mm)	Sortie fumées supérieure	Conduits d'aération avec 1 moteur indépendant
Brasero en fonte	Connexion du thermostat externe	Comfort mode - Maximum de silence

FINITIONS DISPONIBLES

7023137		Acier Light Bronze	EAN 8053859020097
7023138		Acier Titanium	EAN 8053859020103
7023139		Acier Noir	EAN 8053859020110
7023140		Pierre Ossido Bruno	EAN 8053859020127
7023141		Verre Noir	EAN 8053859020134

CERTIFICATIONS

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



PACKAGE POÊLE

L (cm)	80	H (cm)	131	P (cm)	103
	Volume (m ³)				1,08
Poids brut (kg)			136		
Poids net (kg)			128		



STOCKAGE

N° (max)	1
	MAX 1

TRANSPORTS

	39 pz
--	-------