

Pellet Air

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	2,8 - 6,0
Puissance thermique introduite (au max)	kW	6,7
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	- -
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	86
Rendement utile (au min-au max)	%	91 - 90
Volume chauffable (au min-au max)	m ³	78 - 168
CO ₂ (au min-au max)	%	7,4 - 11,2
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm ³	150 - 100
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm ³	1,0 - 1,0
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm ³	115 - 120
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm ³	19 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacité réservoir	kg	10
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,7 - 1,4
Autonomie (au min-au max)	h	14 - 7
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	370
Absorption électrique de travail (au max)	W	86
Tirage pour le calcul du dimensionnement de la cheminée (EN13384-1)	Pa	2
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	2,9 - 4,3
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	130 - 186
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	200 / 200 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	1000 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Type d'appareil (étanchéité)	Type	CC50

PLUS



4 étoiles +



Sortie fumées supérieure



Sortie fumées postérieure



Go Fast - Allumage plus rapide



Brasero en fonte



Connexion du thermostat externe



Intérieur en fonte



Programmation hebdomadaire



Wi-Fi et Bluetooth intégré

FINITIONS DISPONIBLES

7023037



Fonte Noir

EAN 8053859019275

OPTIONAL

5018013

Kit de chute de chargement de pellets

EAN 8053859010494

CERTIFICATIONS


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



PACKAGE POËLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	94	71
Volume (m ³)		0,53
Poids brut (kg)		136
Poids net (kg)		126

STOCKAGE



MAX 2

1

N° (max)

2

TRANSPORTS



57 pz